

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon X80 - Redundante voeding - 24-48VDC - Uitgang 24VDC

BMXCPS4022

EAN Code: 3606481179074

Prijs: 779,45 EUR

Hoofd

range of product	Modicon X80
product of component type	Voedingsmodule
backplane compatibiliteit	Montageplaat voor printplaat
geavanceerde diagnostiek beschikbaar via netwerk	Redundantie informatie Redundantie test Temperatuurmeting Resterende levensduur Uptime duur
primaire spanning	24...48 V
type voedingscircuit	DC
secundair vermogen	18 W 3.3 V DC om 0...60 °C I/O module logische voeding 40 W 24 V DC om 0...60 °C I/Omodule voeding en processor Als 3,3 V niet geladen

Complementair

primaire spanningslimiet	18...62.4 V
ingangsstroom	1,9 A 24 V 1 A 48 V
inschakelstroom	60 A 48 V 60 A 24 V
I _t bij activering	0,4 A ² .s 24 V 1,9 A ² .s 48 V
I _t bij activering	0,05 A.s 24 V 0,08 A.s 48 V
betrouwbaarheid MTBF	752000 H
type bescherming	Interne zekering niet toegankelijk voor primair circuit Overbelastingsbeveiliging voor secundair circuit Overspanningsbeveiliging voor secundair circuit Beveiliging tegen kortsluiting voor secundair circuit
stroom bij secundaire spanning	5,5 A 3.3 V DC I/O module logische voeding 1,67 A 24 V DC I/Omodule voeding en processor
Maximaal vermogensverlies in W	8,5 W
status LED	1 LED (groen) aanwezigheid van spanningen (OK) 1 LED (groen) redundantie OK 1 LED (groen) status voeding
control type	Reset-druknop koude herstart
elektrische aansluiting	1 connector 2 pin(en)alarmrelais 1 connector 5 pin(en)lijnvoeding, aarding
Maximale kabelafstand tussen apparaten	10 m 15 m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

isolatieweerstand	>= 100 MOhm fase/aarding >= 100 MOhm primair/secundair
gewicht product	0,81 kg

Omgeving

immuñiteit voor micro-onderbrekingen	1 ms
doorslagvastheid	1500 V fase/aarding 1500 V primair/secundair
IP-beschermingsgraad	IP20
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
milieu-eigenschappen	3C3 In overeenstemming met IEC 60721-3-3 3C4 In overeenstemming met IEC 60721-3-3
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C
relatieve vochtigheid	10...95 % zonder condensatie

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,500 cm
verpakking 1 breedte	18,000 cm
verpakking 1 lengte	25,500 cm
verpakking_1_gewicht	666,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,680 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	496 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	26 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	467 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative





