

PRODUCT DATABLAD

Type: FPT-6
Art. Nr.: 37353



9120015725444

Korte omschrijving

FPT-6 Gebruiksklare tracing kunststofleiding 90W 6M 230V

**Product omschrijving**

De Frost Protection Trace FPT beschermt leidingen tegen ijs en tegen verdere schade. Het model FPT is een gebruiksklaar, zelfregulerend verwarmingslint met een vermogen van 15 W/m bij +10°C. De thermostaat is tot 100% beschermd tegen vocht en de vorstbescherming wordt bij gevaar onder +3°C ingeschakeld en bij +9°C weer uitgeschakeld. Kan worden gebruikt voor kunststofleidingen. Type bescherming: IP X7, CE-conform, min. montagetemperatuur: - 15°C, min. buigradius: 3 d, afmetingen: 10,5 x 5,5 mm, stekkeraansluitkabel: 2 m.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Continuvermogen	×	Max. houdtemperatuur	65 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✓	Verwarmingsvermogen	15 Watt per meter
Afscherming	Folie	Diameter	0 Millimeter
Materiaal afscherming	Aluminium	Hoogte	12,5 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	Breedte	5,8 Millimeter
Kleur	Zwart	Lengte	6 Meter
Toepassing	Leidingverwarming		

Gecreëerd op: 16-12-2025