



UFH-BEND1218: Courbe de maintien pour tube



Informations commerciales

Un système où le tube est monté dans un profilé de montage. Rapide à installer sans outils spécifiques. Le profilé de montage peut être fixé avec des clous de fixation.

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Modèle	Simple	Adapté au diamètre du tube	12 18 millimètre
Matériau	Plastique		
Qualité du matériau	Autre		
Traitement de surface	Non traité		
Couleur	Autre		
Avec verrouillage du tubage	✘		
Coude de sol	✓		
Convient en coude mural	✓		
Type de fixation	Fixation par clic		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BI-1612L	05414764141841	Henco Ressort interieur 16x2 l=100	
BI-1814	05414764141841	Henco Ressort interieur 18x2 l=50	
BA-1410	05414764141841	Henco Ressort extérieur 14x2 l=50	
BA-1288	05414764141841	Henco Ressort extérieur 12x1,88 l=50	
BA-1612	05414764141841	Henco Ressort extérieur 16x2 l=50	
BA-1814	05414764141841	Henco Ressort extérieur 18x2 l=50	
600-PXC1620	05414764141841	Henco 5L PE-Xc Ø16x2 600m	
240-PXC1820	05414764141841	Henco 5L PE-Xc Ø18x2 240 m	