

Mechanische BIOSAFE wastafelmengkraan

Ref. 2920TBEL

Mechanische ééngatsmengkraan H.100 L.110

BESCHRIJVING

Mechanische BIOSAFE wastafelmengkraan - Ref. 2920TBEL

Mechanische wastafelmengkraan op blad.
 Eéngatsmengkraan met uitloop H.100 L.110, uitgerust met hygiënische BIOSAFE uitgang.
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.
 Keramisch binnenwerk Ø 35.
 Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.
 De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep of afsluiten van de koud watertoevoer. Lichaam met zeer beperkte waterhoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming).
 Debiet ingesteld op 5 l/min bij 3 bar.
 Bediening met volle greep.
 Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.
 Geleverd met PEX felxibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 Mecanische wastafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische BIOSAFE wastafelmengkraan - Ref. 2920TBEL

Aansluiting	F3/8"
Technologie	BIOSAFE mecanische mengkraan
Hoogte van de uitloop	100 mm
Lengte van de uitloop	110 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchromd
Waarborg	



VOORDELEN

-  Hygiëne: lichaam met beperkt stilstaand water
-  Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
-  Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing
-  Volle greep voor optimale grip

