

## UFH-BM0606-VN: Kugelhahnset 1"x1" IG und Dichtung, vernickelt R+B



### Kommerzielle Informationen

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Fußbodenheizung, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Nenndurchmesser	1 Zoll (25)	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	70 Grad Celsius
Anschluss 1	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Länge Anschluss 1	25 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 1	✘	Länge Anschluss 2	25 Millimeter
Anschluss 2	Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Höhe Handgriff/Handrad	35 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✘		
Oberflächenschutz	vernickelt		
Bedienung über Handrad	✘		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✘		
Mit Entleerungsventil	✘		
Mit Standanzeiger	✘		
Spindel und/oder Handrad ansteigend	✘		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✘		

## Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
EK20-2	05414764347335	Henco Schraubfitting Eurokonus 20mm (3/4" IG)	
UFH-0605MDK03	05414764347335	Henco 3-gruppen vert. comp.,regelbar,durchflussm.,therm.,entleerung-entluft.	
UFH-0605MDK04	05414764347335	Henco 4-gruppen vert. comp.,regelbar,durchflussm.,therm.,entleerung-entluft.	
UFH-0605MDK05	05414764347335	Henco 5-gruppen vert. comp.,regelbar,durchflussm.,therm.,entleerung-entluft.	
UFH-0605MDK07	05414764347335	Henco 7-gruppen vert. comp.,regelbar,durchflussm.,therm.,entleerung-entluft.	
UFH-0605MDK06	05414764347335	Henco 6-gruppen vert. comp.,regelbar,durchflussm.,therm.,entleerung-entluft.	
UFH-0605MDK08	05414764347335	Henco 8-gruppen vert. comp.,regelbar,durchflussm.,therm.,entleerung-entluft.	
UFH-0605MDK09	05414764347335	Henco 9-gruppen vert. comp.,regelbar,durchflussm.,therm.,entleerung-entluft.	

<b>Produktcode</b>	<b>GTIN</b>	<b>Beschreibung</b>
UFH-0605MDK10	05414764347335	Henco vert. comp.,regelbar,durchflussm.,therm.,entleerung-entluft.

**Bild**



UFH-0605MDK11	05414764347335	Henco vert. comp.,regelbar,durchflussm.,therm.,entleerung-entluft.
---------------	----------------	--

