

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Robuust Basic 500.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 0,50.
Afmetingen (mm): 450 x 400 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 3,6.
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via meerstanden draaiknop.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: -hangend, volgens opgave fabrikant.
-staand, met bijgeleverde voetsteunen

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Robuust Basic 1000.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 1,00.
Afmetingen (mm): 450 x 490 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 4,3.
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via meerstanden draaiknop.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: -hangend, volgens opgave fabrikant.
-staand, met bijgeleverde voetsteunen

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Robuust Basic 1500.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 1,50.
Afmetingen (mm): 450 x 600 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 4,9.
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via meerstanden draaiknop.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: -hangend, volgens opgave fabrikant.
-staand, met bijgeleverde voetsteunen

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Robuust Basic 2000.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 2,00.
Afmetingen (mm): 450 x 740 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 5,9.
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via meerstanden draaiknop.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: -hangend, volgens opgave fabrikant.
-staand, met bijgeleverde voetsteunen

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Robuust Basic 2500.
Constructie: elektrisch aluminium element voor convectiewarmte.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: Wit.
Vermogen (kW): 2,50.
Afmetingen (mm): 450 x 890 x 80 (h x b x d).
Massa (kg): 6,9.
Oppervlaktebehandeling: Moffel coating stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,5 meter, rechts onder.
- bediening via meerstanden draaiknop.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: -hangend, volgens opgave fabrikant.
-staand, met bijgeleverde voetsteunen