

## Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

**AK2-IP40 zwart**

- Metrische invoer M20.
- Speciaal voor bevestiging op stalen montageplaten van kabelgoten.
- 3 kabel- / buisvoerers KBI 16 mm en 1 snelbevestigingsschroef bijverpakt per kabeldoos.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT2291.01</b>
EAN:	8712259603414
Halogenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	20 x 5 st.
Beschermklasse	IP40
Toegekende isolatiespanning Ui	690 V
Montagewijze	Universeel
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	120 mm
Diameter	
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aansluitkast
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Insteltemperatuur	-40 - 70 °C
Diepte	45 mm
Uitvoering deksel, paneel	Blindekssel
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Zonder
Vorm	Rechthoekig
Weersbestendig	Ja
Aansluitbaar	Nee
Aantal invoeren	8
Voor buisdiameter	16 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm <sup>2</sup>
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Verzending	100

Cable-mate® is het innovatieve, bekronde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor steekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesloten Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.