

ROBUUST BASIC

Elektrische convector



Eigenschappen:

- Ingebouwde temperatuur- en vorstbeveiliging.
- Voorzien van aan- en uitknop met 8 stappen voor temperatuurcontrole.
- Voorzien van een corrosie-bestendige moffel coating.
- Beschermingsklasse IP20 (niet geschikt voor vochtige ruimtes).
- Inclusief voetsteunen.
- Voorzien van 1,5 meter snoer met stekker (rechts onder).
- 2 jaar garantie.

| Model | Vermogen (kW) | Afmetingen l x h x d (mm) | Gewicht (kg) | Artikel nr. |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------|
| Robuust-500B | 0,50 | 400 x 450 x 80 | 3,6 | 429 752 100 |
| Robuust-1000B | 1,00 | 490 x 450 x 80 | 4,3 | 429 752 102 |
| Robuust-1500B | 1,50 | 600 x 450 x 80 | 4,9 | 429 752 104 |
| Robuust-2000B | 2,00 | 740 x 450 x 80 | 5,9 | 429 752 106 |
| Robuust-2500B | 2,50 | 890 x 450 x 80 | 6,9 | 429 752 107 |

Telefoon:
085 - 303 74 50

Website:
www.masterwatt.nl

Riga 4/A
2993 LW BARENDRECHT

Postadres:
Postbus 375
2990 AJ BARENDRECHT

Bankrekening:

IBAN NL12RABO0312456239
BIC RABONL2U
t.n.v. Masterwatt B.V.

KvK-nr. 66786592
BTW-nr.: NL856697163B01