

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: ET-AQUA-WHP-180
Art. Nr.: 41122



9120105412094

Brève description

Pompe à chaleur air intérieur/extérieur 178L max 65°C



Description du produit

Le chauffe-eau pompe à chaleur AQUA WHP garantit une préparation efficace de l'eau chaude tant dans les nouveaux bâtiments que dans les projets de modernisation. Il peut être utilisé aussi bien dans les nouveaux bâtiments que dans les bâtiments existants. Idéal pour les applications où l'air de la pièce doit être refroidi, par exemple dans une salle de stockage des aliments ou une cave à vin. En option, il peut utiliser l'air recyclé ou l'air extérieur. En tant que pompe à chaleur à circulation d'air, l'AQUA WHP utilise l'air provenant directement de la pièce dans laquelle elle est installée. La chaleur est extraite de l'air ambiant, que la pompe à chaleur utilise pour chauffer l'eau potable dans le réservoir de stockage jusqu'à 62 °C. Le refroidissement de l'air dans la pièce permet également d'éliminer l'humidité de la pièce. Cela permet de protéger la structure du bâtiment et d'améliorer la qualité de vie. Avec l'adaptateur d'air extérieur et les conduits d'air connectés, la pompe à

Caractéristiques de l'ETIM 10

Ausführung	Monoblock	Anschlussspannung	230 Volt
Wärmequelle	Raumluft	Nenninhalt	178 Liter
Mit Luftkanalanschluss	✓	Betriebsdruck (wasserseitig)	10 Bar
Mit Heizungsanschluss	✗	Wärmetauscherfläche	1 Quadratmeter
Einbindung Solar	✗	Lufttemperatur	7 7 Grad Celsius
Geeignet für Wandmontage	✗	Max. Wassertemperatur	62 Grad Celsius
Geeignet für Bodenmontage	✓	Leistungsaufnahme	0,75 Kilowatt
Dreiphasenausführung	✗	Leistungsaufnahme in der Bereitschaftsperiode nach EN 16147	0,43 Kilowatt
Anschluss Trinkwasser	3/4 Zoll	Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (7 °C)	1,23 Kilowatt
Mit Zirkulationsanschluss	✓	Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (20 °C)	1,43 Kilowatt
Zirkulationsanschluss	3/4 Zoll	Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung	1,5 Kilowatt
Verstellbarer Luftauslass	✓	Kältemittel-Vorbefüllung	1,15 Kilogramm
Mit digitalem Display	✓	Global warming potential (GWP)	1,43
Lernfähig	✗	Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C)	2,86
Werkstoff des Behälters	Stahl, emailliert	Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C)	3,07
Heizelement mit Specksteinhülse	✗	Leistungsindex nach EN 16147 (20 °C)	3,21
Anodenschutz	Magnesium	Höhe	1555 Millimeter
Thermostat-Typ	elektronisch	Breite	584 Millimeter
Typ Kältemittel	sonstige	Tiefe	661 Millimeter
Schutzart (IP)	IP41	Gewicht	95 Kilogramm

Créé le: 14/09/2026

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU	A
Zapfprofil	M
Kompatibel mit Apple HomeKit	×
Kompatibel mit Google Assistant	×
Kompatibel mit Amazon Alexa	×
IFTTT-Unterstützung verfügbar	×