



CoreLine buisvormige waterdichte gen2

WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500

CoreLine waterdicht buisarmatuur gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, IP68, IK10, TW1

L1500 mm, Polycarbonaat, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 68 | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Product gegevens


Algemene informatie		Bundelspreiding armatuur	
Aantal VSA's	1 unit	Unified Glare Rating (UGR)	30
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Servicetag	Nee	Ingangsspanning	220-240 V
Waardeschaal	Beter	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Garantieperiode	5 jaar	Aanloopstroom	19 A
Gegevens lichttechniek		Aanlooptijd inschakelpiek	0,23 ms
Lichtstroom	7.000 lm	Energieverbruik	43,5 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Arbeidsfactor	0.90
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	161 lm/W	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Kabel	-
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Aantal producten op MCB van 16 A type B	24
Optiektype	Bundelhoek 120° Ovale reflector	Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

CoreLine buisvormige waterdichte gen2

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Driver/voedingsunit/transformator	Draadloze driver InterAct System-ready
Lichtregeling	Draadloos
Constante lichtopbrengst	Nee
Connectiviteit	Interact Ready
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflector materiaal	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Roestvast staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	1.610 mm
Totale hoogte	79 mm
Totale diameter	79 mm
Beschermingsklasse	IP 68 [Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Nettogewicht (per stuk)	1,520 kg
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Nee
Keurmerken en classificaties	
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C


Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	5 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	10 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L90
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L80
Duurzaamheidsgegevens	
Sustainability rating	Unclassified
Reparatieklasse	Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500
Volledige productnaam	WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500
Full EOC	872110332972199
Bestelcode	8721103329721
Materiaalnr. (12NC)	911401828888
Lokale code	8721103329721
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103329721
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8721103329899

Maatschets



CoreLine buisvormige waterdichte gen2

Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - 911401828888

