

UFH-BS05-M: Bonnet 3/4



Informations commerciales

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Laiton	Largeur de clé	0 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité		
Lié au système	✓		
Diamètre nominal raccordement 1	DN 20		
Raccordement 1	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Avec matériau d'étanchéité	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Fermé	✗		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Compliant with NF 545	✗		
Label de contrôle KIWA	✗		
Équipements au gaz QA	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
SPLIT-S16	05414764141889	Henco Anneau de serrage pour Raccords à visser Ø16 (pas EK's)	
UFH-060506-MD	05414764141889	Henco 6-groupes collecteur en laiton,réglable,avec débitmètres	
UFH-060506-RVSD	05414764141889	Henco Collect. acier inoxyd.,réglable,avec débitmètres 1 -6x3/4	