

## UFH-BS05-M: Blindstop 3/4"



### Commerciële informatie

**Certificaten**

**Toepassingen**

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

**Oplossingen**

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld		
Systeemgebonden	✓		
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20		
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Met pakkingen	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
Afgedopt	✗		
FM keur	✗		
UL-keur	✗		
ULC keur	✗		
LPCB keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
Voldoet aan NF 545	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

## Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
SPLIT-S16	05414764141889	Henco Klemring voor schroeffitting Ø16 (Niet voor EK'S)	
UFH-060506-MD	05414764141889	Henco 6-Groeps Verdeler Messing ,Regelbaar, Met Debietmeting 1"-6X3/4" EK	
UFH-060506-RVSD	05414764141889	Henco Verd. Roestvrij Staal, Regelb, Met Debietmeting 1"-6X3/4 EK	