

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

**AX3 Kabeldoos IP55 zwart**

- Voorzien van 7 invoeringen rondom en 4 op de bodem.
- Invoeren zijn geschikt voor kabel van Ø 2 - 14 mm.
- Symmetrische doos, deksel in alle standen te plaatsen.
- Afmetingen: 75 x 75 x 37 mm (uitwendig).
- Deksel tijdens werkzaamheden aan doos te borgen.

Artikelnr.:	AT2626
EAN:	8712259539492
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	10 x 10 st.
Beschermklasse	IP55
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Materiaal	Kunststof
Breedte	75 mm
Lengte	75 mm
Diameter	
Kleur	Zwart
Uitvoering	-
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Insteltemperatuur	-30 - 70 °C
Diepte	37 mm
Uitvoering deksel, paneel	Blindeksel
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Zonder
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Weersbestendig	Ja
Aansluitbaar	Nee
Aantal invoeren	11
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	2.5 mm ²
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Dichtmembraan
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Gietbaar, kan gegoten worden	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee

Verzending

100

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor steekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.