

Reflexomat Basisvaten RG 4000, voor Reflexomat drukbehoudautomaten, grijs, 10 bar

Artikelnummer: 8651605



Kenmerken

Type	RG 4000
Kleur	grijs
Nominaal volume	4000 l
Max. bruikbaar volume	3600 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Max. toel. veiligheidstemperatuur	110 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toel. bedrijfsdruk	10 bar
Aansluiting	DN65 / PN16
Diameter	1500 mm
Max. hoogte	3107 mm
Hoogte wateraansluiting	195 mm
Kantelmaat ca.	3156 mm
Gewicht	1192,00 kg

Beschrijving

Reflexomat RG

Membranexpansievat voor Reflexomat compressorgestuurd drukbehoudsstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- Staand met basisconstructie
- Vervangbaar butyl volmembraan volgens DIN EN 13831
- Kunststof gecoat aan de binnen- en buitenkant
- Vatbeveiliging via onderdeelgecontroleerde luchtveiligheidsklep (VK))
- inclusief gelaste zijmof voor het aansluiten van een membraanbreuksensor.
- Basisvaten RG incl. meetomvormer voor niveaumeting

Opmerking:

Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV * VN ≤ 3.000 bar * liter).