



WAD8210WM



**Behuizing, 2-voudig, hoog design, opbouw, A.8, lichtwit mat**

**Technische eigenschappen**

**Materiaal**

|   |             |
|---|-------------|
| Kleur   | Helderwit   |
| RAL-code  | 9016        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal   | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50,00 %     |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Aantal eenheden | 2      |
| Hoogte          | 159 mm |
| Breedte         | 88 mm  |
| Diepte          | 54 mm  |
| Inbouwdiepte    | 38 mm  |

**Samenstelling**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

**Installatie, montage**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Montage/aansluitpositie | In behuizing |
| Gemonteerd op           | Wandmontage  |

**Toebehoren**

|               |    |
|---------------|----|
| Met afdekraam | Ja |
|---------------|----|

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

**Compatibiliteit**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Formaat apparaatinbouwmogelijkheid | Universeel |
|------------------------------------|------------|

**Teksten**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Montagewijze | Voor wandmontage  |
| Afdichting   | Zonder afdichting |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

