

PRODUCT DATABLAD

Type: BRLH-302-17
Art. Nr.: 35481



9120015727370

Korte omschrijving

Verwarmingskabel oppervlakverwarming 17m 506W 230V

**Product omschrijving**

De verwarmingskabel BRLH is geschikt voor flexibele montage speciaal voor rondingen, bochten en locaties waar flexibiliteit gewenst is. Er kan worden gelegd in gietasfalt, walsasfalt, vloeibaar beton, monolithisch beton, ter plaatse gestort beton, en in het zandbed onder klinkers. De Dipol-verwarmingskabel heeft een zeer robuuste, stootvaste buitenisolatie en heeft daardoor een verhoogd mechanisch draagvermogen. De verwarmingskabel heeft standaard een aansluitkabel van 3 m, maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. De verwarmingskabels BRLH zijn uv-bestendig en kunnen daarom in metalen dakgoten ook als dakgootverwarming worden gebruikt. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 x 1,5 (2,5) mm², keurmerk: FIMKO, CE-conform, min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, buitenmantel temperatuurbestendig: 240°C/10 min, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Continuvermogen	✓	Max. houdtemperatuur	90 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✗	Verwarmingsvermogen	30 Watt per meter
Afscherming	Folie	Diameter	7 Millimeter
Materiaal afscherming	Aluminium	Hoogte	0 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Overig	Breedte	0 Millimeter
Kleur	Zwart	Lengte	17 Meter
Toepassing	Overig		

Gecreëerd op: 16-12-2025