

Productinformatieblad

Specificaties



BSCM Communicatie Module Modbus SL Comm Protocol

LV434220

EAN Code: 3606486963500

Hoofd

range of product	Compact nsx100...250 nieuwe generatie Compact nsx400...630 nieuwe generatie
device short name	BSCM MBSL/ULP
product or component type	Communicatiemodule
device application	Communicatie
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie NSX100 ComPacT nieuwe generatie NSX160 ComPacT nieuwe generatie NSX250 ComPacT nieuwe generatie NSX400 ComPacT nieuwe generatie NSX630
functie module	Regelstroomonderbreker Onderbrekingsstatus opvragen Gateway for Modbus-SL connected devices

Complementair

type communicatienetwerk	Modbus, seriële Modbus-verbinding slave9,6...38,4 kbaud
mounting mode	Met klemmen
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 2 voeding
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
ingangsspanning	24 V DC +/- 10 %
stroomverbruik	40 mA 24 V DC kamertemperatuur
stroomverbruik in W	0,96 W
connections - terminals	Plug-in connector
product certifications	UL
standards	CISPR 32 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2
height	34 mm
width	28 mm
depth	30 mm
net weight	14 g

Omgeving

relatieve vochtigheid	5...85 % bij 55 °C zonder condensatie
-----------------------	---------------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
pollution degree	3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	4,500 cm
------------------	----------

Package 1 Width	4,400 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	6,200 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	31,000 g
------------------	----------

Unit Type of Package 2	S02
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	90
------------------------------	----

Package 2 Height	15,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	40,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	3,423 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 42

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 420bf2d3-b34e-4e58-baf2-c96c36dac5a4

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)


Halogeenvrije status Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.