

Technisch Datablad

Code

8030631351



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

Overgangskoppeling binnendraad 40 mm x G 1 1/4, zwart

Commerciële omschrijving (product) Simplast overgangskoppeling 40x5/4", knel x binnendraad, kunststof x metaal. Simplast koppelingen zijn speciaal ontworpen voor de verbinding van buizen uit zacht- en hard polyethyleen, polybutyleen en polypropyleen. De koppelingen zijn UV bestendig en geschikt voor werkdrukken van 10 bar bij 20°C en 5 bar bij 50°C.

Technische omschrijving (product)

- Overgangskoppeling binnendraad
- kunststof x metaal



|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kenmerken ETIM productclassificatie           |                                                        |
| Materiaal aansluiting 1                       | Polyamide (PA)                                         |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1                | Overig                                                 |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1          | Geen (onbehandeld)                                     |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1          | Geen (onbehandeld)                                     |
| Materiaal aansluiting 2                       | Messing                                                |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2                | Overig                                                 |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2          | Geen (onbehandeld)                                     |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2          | Geen (onbehandeld)                                     |
| Vorm                                          | Recht                                                  |
| Uitvoering                                    | 3-delig                                                |
| Verlopend                                     | Ja                                                     |
| Excentrisch                                   | Nee                                                    |
| Systeemgebonden                               | Nee                                                    |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1         | 40Millimeter                                           |
| Aansluiting 1                                 | Klemaansluiting                                        |
| Nom. diameter aansluiting 2                   | 1.1/4" (32)                                            |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2         | 32Millimeter                                           |
| Aansluiting 2                                 | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Materiaal afdichting                          | NBR (Nitril Butadien Rubber)                           |
| Hoofdkleur fitting                            | Zwart                                                  |
| Hoge treksterkte                              | Nee                                                    |
| Max. mediumtemperatuur (continu)              | 50Graden Celsius                                       |
| Max. werkdruk bij 20°C                        | 10Druk                                                 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 5Druk                                                  |
| Met pakkingen                                 | Ja                                                     |
| Met thermische isolatie                       | Nee                                                    |
| Met stootnok/-rand                            | Ja                                                     |
| Afgedopt                                      | Nee                                                    |
| Gastec QA                                     | Nee                                                    |
| Met aftapper                                  | Nee                                                    |
| KIWA-keur                                     | Nee                                                    |
| Met ontluchter                                | Nee                                                    |
| FM keur                                       | Nee                                                    |
| LPCB keur                                     | Nee                                                    |
| ULC keur                                      | Nee                                                    |
| VdS keur                                      | Nee                                                    |
| UL-keur                                       | Nee                                                    |
| DVGW-keur                                     | Nee                                                    |
| DIN-CERTCO certificaat                        | Nee                                                    |
| VdS keur                                      | Nee                                                    |
| Met TUV goedkeuring                           | Nee                                                    |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| DVGW-keur voor gas                 | Nee |
| DVGW-keur voor water               | Nee |
| KIWA-keur                          | Nee |
| Gastec QA                          | Nee |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |

Accessoires en toebehoren