

Productinformatieblad

Specificaties



ComPact - Ethernet Gateway ULP, modbus SL & TCP/IP

LV434002

EAN Code: 3606481283146

Prijs: 810,10 EUR

Hoofd

range of product	Compact nsx100...250 Compact nsx400...630 Compact ns 630b...1600 Compact ns 1600b...3200
device short name	IFE
product or component type	Interfacemodule
bereik compatibiliteit	Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact POWERPACT L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R

Complementair

type communicatienetwerk	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s op RJ45 met 2 poorten Universal Logic Plug op RJ45 met 2 poorten Modbus TCP/IP, Modbus TCP master9,6...38,4 kbaud
communicatiegateway	Ethernet TCP/IP naar Modbus
webserver	Geïntegreerde HTTP server
mounting mode	Met klemmen
mounting support	35mm DIN rail
control type	Door software
Us nominale voedingsspanning	24 V DC - 20...10 %
Maximale netstroom	3 A
stroomverbruik	120 mA
connections - terminals	RJ45 connector
product certifications	CE GOST cULus FCC
standards	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
height	105 mm
width	72 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

depth	71 mm
net weight	182,5 g
categorie toebehoren	Reserveonderdeel voor Compact NS630b...1600 Reserveonderdeel voor Compact NS1600b...3200

Omgeving

IP beschermingsgraad	Connectoren: IP2x Andere onderdelen: IP3x Voorpaneel: IP4X
relatieve vochtigheid	5...85 %
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-20...70 °C
pollution degree	3
vlamvertraging	V0 conform aan UL 94 V0 conform aan IEC 60947-1 V0 conform aan IEC 60695-2-11
schokbestendigheid	1000 m/s ²
trillingsfrequentie	5...8,4 Hz

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,100 cm
Package 1 Width	7,200 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	257,700 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,609 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 121

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Voldoet niet

SCIP-nummer 85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.