



## PK-TOOL05: Clé pour raccords PK/SK filtage 3/4"



### Informations commerciales

Cet outil fait aussi partie des outils qui vous rend la vie facile de l'installations des produits Henco. Avec ce clé vous réalisez une installation encore plus rapide des raccords filetés:

- Clé à cliquet léger
- Adhérence sur tout le contour du raccord
- Raccord synthétique reste intacte, même en serrant très fort
- Tourne tant à gauche comme à droite
- Transmission maximale
- Indication de la taille du raccord sur la poignée
- Poignée en acier chromé
- Mâchoire de serrage en aluminium anodisé
- Positionnement de la mâchoire permet de serrer sur les raccords déjà montés (autour du tube sans devoir couper)
- Disponible en trois tailles dans un coffret pratique

### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 18 mm    |
| Longueur  | 350 mm   |
| Largeur   | 65 mm    |
| Poids net | 0,295 kg |

### Certificats

### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Gicleur d'incendie, Chauffage par le sol, Gaz, Sanitaire

### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Chauffage par le sol, Protection incendie, Pétrole & Gas, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

|  |            |                               |                |
|--|------------|-------------------------------|----------------|
| Clé unilatérale                          | ✓          | Longueur                      | 350 millimètre |
| Largeur de clé, petit format (en pouces) | 3/4 pouces | Largeur de tête, petit format | 65 millimètre  |
| Largeur de clé, grand format (en pouces) | 3/4 pouces | Largeur de tête, grand format | 65 millimètre  |
| Clé de blocage de starter                | ✗          | Hauteur de tête, petit format | 0 millimètre   |
| Finition ouverte                         | ✗          | Hauteur de tête, grand format | 0 millimètre   |
| Isolé 1 000 V                            | ✗          |                               |                |
| Coudé                                    | ✗          |                               |                |
| Finition avec peu d'étincelles           | ✗          |                               |                |
| Version à cliquet                        | ✗          |                               |                |
| Traitement de surface                    | Autre      |                               |                |