

# Productinformatieblad

Specificaties



## ComPact - IFE Ethernet Module

LV434001

EAN Code: 3606481283139

Prijs: 670,60 EUR

### Hoofd

range of product	Compact nsx100...250 Compact nsx400...630 Compact ns 630b...1600 Compact ns 1600b...3200
device short name	IFE
product or component type	Interfacemodule
bereik compatibiliteit	Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact POWERPACT L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R

### Complementair

type communicatienetwerk	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s op RJ45 met 2 poorten Universal Logic Plug op RJ45 met 2 poorten
webserver	Geïntegreerde HTTP server
mounting mode	Met klemmen
mounting support	35mm DIN rail
control type	Door software
Us nominale voedingsspanning	24 V DC - 20...10 %
Maximale netstroom	3 A
stroomverbruik	120 mA
connections - terminals	RJ45 connector
product certifications	GOST cULus FCC CE
standards	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
height	105 mm
width	72 mm
depth	71 mm
net weight	182,5 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

categorie toebehoren	Reserveonderdeel voor Compact NS630b...1600 Reserveonderdeel voor Compact NS1600b...3200
----------------------	---

## Omgeving

IP beschermingsgraad	Connectoren: IP2x Andere onderdelen: IP3x Voorpaneel: IP4X
relatieve vochtigheid	5...85 %
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-20...70 °C
pollution degree	3
vlamvertraging	V0 conform aan UL 94 V0 conform aan IEC 60947-1 V0 conform aan IEC 60695-2-11
schokbestendigheid	1000 m/s <sup>2</sup>
trillingsfrequentie	5...8,4 Hz

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,1 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	188,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	192
Package 2 Height	60,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	70,0 cm
Package 2 Weight	61,786 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,723 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 116

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.