

# Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC

Ref. 370SBOX

Op netspanning, set 1/2



## BESCHRIJVING

Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC - Ref. 370SBOX

Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC 2, set 1/2:  
Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V (snoer en transformator meegeleverd).

Waterdichte inbouwdoos:

- Kraag met dichtingsring.
- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.
- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).
- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).
- Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".
- Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.
- BINOPTIC 2 kraan F1/2".
- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

30 jaar garantie

Te bestellen met de bedieningsplaten met referenties 370100 of 370110.

## VOORDELEN



Installatie ingebouwd in de muur



Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V



100% waterdichte inbouwdoos

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterdichte inbouwdoos voor BINOPTIC - Ref. 370SBOX

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting | F1/2"                                                                               |
| Hoogte      | 150 mm                                                                              |
| Diepte      | 83 - 190 mm                                                                         |
| Breedte     | 175 mm                                                                              |
| Standaarden | ACS                                                                                 |
| Waarborg    |  |

