



# Noodverlichtingsarmatuur Decoled Centraal 20 watt 230 volt opbouw led armatuur inclusief controlebouwsteen serie Decoled

DECO LED20/FLX  
7TCA304050R0024

Generated on 8-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TCA304050R0024
<b>Oude artikelnummer</b>	11100356
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
<b>Merknaam</b>	ABB VanLien
<b>Serie/programma</b>	Decoled
<b>Type</b>	DECO LED20/FLX
<b>Omschrijving</b>	Centraal 20 watt 230 volt opbouw led armatuur inclusief controlebouwsteen serie Decoled
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	9 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8713812772301
<b>Netto gewicht</b>	1796 Gram
<b>Land van herkomst</b>	GB

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 241,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	LI

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	1800 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	94054990

## Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Wandopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Glas transparant
Lengte (millimeter):	350
Hoogte/diepte (millimeter):	101
Breedte (millimeter):	350
Buitendiameter (millimeter):	350
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 230
Spanningstype:	DC
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	20
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	4000 - 4000

## Specificaties

<b>Kleurweergave-index:</b>	80-89
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Met afstandschakelaaraansluiting:</b>	Nee
<b>Herkenningafstand (meter):</b>	0
<b>Nom. stroom (milliampère):</b>	86 - 86
<b>Vermogensfactor:</b>	0.93
<b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):</b>	0 - 40
<b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):</b>	1830
<b>Aantal verlichtingskoppen:</b>	1
<b>Lichtverdeler:</b>	Diffuserlens/optiek/paneel
<b>Slagvastheid:</b>	IK10
<b>Soort bedrading:</b>	Geschikt voor doorgangsbedrading
<b>Aantal polen:</b>	3
<b>Aansluitwijze:</b>	Schroefaansluiting
<b>Met afstandsbediening:</b>	Ja
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur:</b>	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

