



# Installatieautomaat Smisline-S

## Installatieautomaat 3 polig + NP, C kar.,25A, 10kA

S403M-C25NP

2CCS573103R8254

Generated on 21-1-2024

### Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS573103R8254
Oude artikelnummer	S403MC25NP
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smisline-S
Type	S403M-C25NP
Omschrijving	Installatieautomaat 3 polig + NP, C kar.,25A, 10kA
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7612270103942
Netto gewicht	0,564 Kilogram
Land van herkomst	CH

### Prijs

Bruto prijs	€ 206,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FV

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,564 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	110 x 85 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	4
Nom. (meet)stroom (ampère):	25
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	15
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	15
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilinggraad:	3
Breedte in module-eenheden:	4
Inbouwdiepte (millimeter):	75
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25



## Specificaties

<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	0.75 - 25
<b>Explosieveilig:</b>	Nee
<b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>	Nee
<b>Verliesvermogen (watt):</b>	9.6

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

