

Productinformatieblad

Specificaties



Schuine afdekking - 2-voudig - Draagring/tekstvlak - Polarwit - Systeem M

MEG4568-0319

EAN Code: 4042811152109

Prijs: 14,15 EUR

Hoofd

range	Merten
product of component type	Centrale plaat
product presentatie	Afdekplaat met bevestigingsframe
kleurtint	Poolwit (RAL 9010)

Complementair

montage apparaat	Verzonken
type connector	RJ45
bevestigingsmethode	Met schroeven
nummerstekkerbus	2
afdekkingstype	Labelhouder
installatierichting	Schuin
oppervlakte afwerking	Glanzend
materiaal	Thermoplast
hoogte	71 mm
breedte	71 mm
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,900 cm
verpakking 1 breedte	8,900 cm
verpakking 1 lengte	9,800 cm
verpakking_1_gewicht	48,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	7,800 cm
verpakking 2 breedte	16,400 cm
verpakking 2 lengte	27,100 cm
verpakking 2 gewicht	528,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	40
verpakking_3_hoogte	19,800 cm
verpakking 3 breedte	30,800 cm
verpakking 3 lengte	40,700 cm
verpakking 3 gewicht	2,494 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	47
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja