

Productinformatieblad

Specificaties



ComPacT - Module I/O

LV434063

EAN Code: 3606480631146

Prijs: 537,70 EUR

Hoofd

device short name	I/O
product or component type	I/O module
bereik compatibiliteit	Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact POWERPACT L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
product name	Enerlin'X IO

Complementair

type communicatienetwerk	Universal Logic Plug op 2 RJ45 connectors
Us nominale voedingsspanning	24 V DC - 20...10 %
stroomverbruik	165 mA
elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest conforming to EN/IEC 61000-4-2 Immuniteit voor uitgestraalde velden 10 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3 Immuniteitstest overspanning conforming to EN/IEC 61000-4-5
aantal ingangen	6 digitaal 1 analoog
ingangstype	Digitaal bij niveau 1: 19,8...25,2 V - DC - 6,1...8,8 mA Digitaal bij niveau 0: 0...19,8 V - DC - 0 mA
aantal uitgangen	3 digitaal
outputtype	Digitaal: 250 V - AC - 5 A
kabellengte	10 m
mounting mode	Met klemmen
mounting support	35mm DIN rail
control type	Door software
tijdvertraging	0...20 s
trillingsfrequentie	5...8,4 Hz
connections - terminals	Schroef aansluitblok
product certifications	FCC GOST CE cULus

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	IEC 60947-6-2 UL 60950 IEC 60950 UL 508
depth	70,6 mm
height	116 mm
width	71,7 mm
net weight	229,5 g

Omgeving

relatieve vochtigheid	5...85 %
IP beschermingsgraad	Connectoren: IP2x Voorpaneel: IP4X Andere onderdelen: IP3x
ambient air temperature for operation	-20...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
pollution degree	3
vlamvertraging	V0 conform aan UL
schokbestendigheid	1000 m/s ²

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	8,800 cm
Package 1 Length	12,500 cm
Package 1 Weight	271,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,235 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	71,228 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 38

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 2fc07de3-36e3-4c4f-8b40-e79c0322200e


REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.