

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** ICE-06  
**Art. Nr.:** 40573



9120061394465

### Brève description

ICESTOP Câble chauffant + thermostat pour tube métallique 6m 60W 230V



### Description du produit

Le câble chauffant ICESTOP protège les tuyaux métalliques contre la glace et par la suite contre les dommages. L'ICESTOP est un câble chauffant enfichable d'une puissance constante d'environ 10 W / m. Le thermostat moulé est 100% résistant à l'humidité et désactive la protection contre le gel à des températures inférieures à + 3°C et + 9°C. Convient uniquement aux tuyaux métalliques. Classe de protection: IP X7, marque d'homologation: FIMKO, conforme CE, température de montage mini: - 15°C, dimensions: 5,5x8,5mm, rayon de courbure mini: 3 d, câble de raccordement: 2 m, 230V.

### Caractéristiques de l'ETIM 10

|                                  |                    |                             |                   |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Kabeltyp</b>                  | 2-adrig            | <b>Nennspannung</b>         | 230 Volt          |
| <b>Dauerleistung</b>             | ✓                  | <b>Max. Haltetemperatur</b> | 90 Grad Celsius   |
| <b>Selbstbegrenzend</b>          | ✗                  | <b>Heizleistung</b>         | 10 Watt pro Meter |
| <b>Abschirmung</b>               | Geflecht           | <b>Durchmesser</b>          | 8,5 Millimeter    |
| <b>Werkstoff der Abschirmung</b> | sonstige           | <b>Höhe</b>                 | 8,5 Millimeter    |
| <b>Oberflächenbeschichtung</b>   | sonstige           | <b>Breite</b>               | 5,5 Millimeter    |
| <b>Abschirmung</b>               |                    |                             |                   |
| <b>Farbe</b>                     | blau               | <b>Länge</b>                | 6 Meter           |
| <b>Anwendung</b>                 | Rohrbegleitheizung |                             |                   |

Créé le: 16/12/2025