

REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 230LM 927 36 SL

Artikelnummer 0030701


SYLVANIA



Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection. High switching cycles: >100,000. High colour rendering: CRI90. Non dimmable. Warranty: 5 Years

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 230LM 927 36 SL

Artikelnummer 0030701

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 230LM 927 36 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Reflector
Lampvoet	GU10
Ballonafwerking	Fresnellens
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	230
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	450
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	2.4
Wattage (W)	2.4
Equivalent vermogen	35
Stroom (A)	0.026
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	4.9
Duur inschakelstroom (µs)	120
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparant
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.038

REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 230LM 927 36 SL

Artikelnummer 0030701

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288307015
Enkele lengte verpakking (cm)	8.2
Enkele breedte verpakking (cm)	6.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288307012
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	19.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	11.1
Binnenlengte verpakking (cm)	9.2
DUN14 (outer)	25410288307019
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	58.5
Breedte omdoos (cm)	20.8
Diepte omdoos (cm)	20.8

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Dimbaar met goedgekeurde dimmers