

Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact 1s+1o zijkant

GVAN11TQ

EAN Code: 3389110343496

Prijs: 14,60 EUR

Hoofd

range	TeSys TesyS deca
device short name	GVAN
product or component type	Hulpcontactblok
compatibiliteit product	GV2ME GV2L GV2RT GV3L GV2LE GV3P GV2P
montagezone	Linkerzijde
samenstelling poolcontact	1 normaal open + 1 normaal gesloten
Quantity per set	Set van 24

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	600 V conform aan UL 508 690 V conform aan IEC 60947-1 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Ue toegekende bedrijfspanning	48...690 V AC 24...240 V DC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
mechanical durability	100000 cycles
minimale schakelstroom	5 mA
minimale schakelspanning	17 V
type bescherming	GB2CB... stroomonderbreker GG-zekering 10 A
nominaal bedrijfsvermogen in VA	300 VA bij 48 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 414 VA bij 690 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 500 VA bij 110...127 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 500 VA bij 500 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 650 VA bij 440 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 720 VA bij 230...240 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 850 VA bij 380...415 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
nominaal bedrijfsvermogen in W	120 W bij 240 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 140 W bij 110 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 140 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 180 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 240 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
aanspanmoment	1,4 N.m - op schroefklem aansluitingen
height	89 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

width	9,3 mm
depth	66 mm
net weight	0,05 kg
colour	Donkergrijs

Omgeving

milieu-eigenschappen	Normale omgeving
product certifications	UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	42 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	20,5 cm
Package 2 Length	28,5 cm
Package 2 Weight	973 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	9,498 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.