

19076900	DATENBLATT	
Gültig ab: 11.06.2026	EPIC® H-B 16 SD-LB	

Beschreibung

- Standard bei den Gehäusen
- Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 16
Ausführung	Sockelgehäuse mit Deckel
Verriegelung	Längsbügel
Kabeleingang	Seitlich, siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt mit Tüllengehäuse)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Verriegelung	Stahl, galvanisiert
Dichtung	NBR
Deckel	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Zulassungen


UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------

Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabeleingang (rechts)	Kabeleingang (links)
19076900	EPIC H-B 16 SDR-LB M25	M25	-
19078900	EPIC H-B 16 SDRL-LB M25	M25	M25

19076900	DATENBLATT	
Gültig ab: 11.06.2026	EPIC® H-B 16 SD-LB	

Technische Zeichnungen



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 16

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB19076900DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------