



Noodverlichtingsarmatuur Lutia Decentraal 2 watt, continu opbouw led armatuur met verwarmingselement en lichtsensor, met controlebouwsteen, serie Lutia

LTA-DLO/3/CIS
7TCA305020R0000

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0000
Oude artikelnummer	65760231
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000161 - Noodverlichtingsarmatuur (plafondmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Lutia
Type	LTA-DLO/3/CIS
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Decentraal 2 watt, continu opbouw led armatuur met verwarmingselement en lichtsensor, met controlebouwsteen, serie Lutia
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812770574
Netto gewicht	1,25 Kilogram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 390,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,434 Kilogram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Grijs
RAL-nummer behuizing:	7035
Montagewijze:	Wandopbouw/plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	250
Hoogte/diepte (millimeter):	80
Breedte (millimeter):	235
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	3
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig

Specificaties

Lampvermogen (watt):	2
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5600 - 5600
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. stroom (milliampère):	27 - 27
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	-20 - 40
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	97
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	97
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Slagvastheid:	IK10
Max. systeemvermogen (watt):	5.5
Lichtstroom in standby modus (lumen):	97
Nom. bedrijfsduur (uur):	3 - 3
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Steekaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Inbouw	
Breedte (millimeter)	0	235	W
Breedte 1 (millimeter)	0	135	W1

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Hoogte/diepte (millimeter)	0	80	H
Inbouwdiepte (millimeter)	0	68	H1
Hoogte flens (millimeter)	0	-	Hf
Insteeklengte (millimeter)	0	5	IL
Lengte (millimeter)	0	250	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	321	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	335	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	8	OW

Generated on 8-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

