



Wartel voor metalen kabelbescherm slang  
T&B Liquidtight Fittings 45 Graden  
Koppeling met Borgmoer, Vloeistofdichte,  
voor Bescherm slang 1 Inch

5344

7TAD012140R0008

Generated on 27-3-2026

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland   |
| <b>Bestelnummer</b>          | 7TAD012140R0008   |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | 5344  |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC001180 - Wartel voor metalen kabelbescherm slang  |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Draad- en kabelmanagement   |
| <b>Serie/programma</b>       | T&B Liquidtight Fittings  |
| <b>Type</b>                  | 5344  |
| <b>Omschrijving</b>          | 45 Graden Koppeling met Borgmoer, Vloeistofdichte, voor Bescherm slang 1 Inch<br>1 inch 45 graden geïsoleerde vloeistofdichte connector van smeedbaar gietijzer |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 56 kalenderdagen  |
| <b>GTIN code</b>             | 5414363075738   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 242,67 Gram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | BE  |

## Prijs

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 4976,00 per 100 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2026           |
| <b>Conditiegroep</b> | LQ                   |

## Logistieke gegevens

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                       |
| <b>Minimum afname</b>                    | 25 PC                            |
| <b>Stapgrootte afname</b>                | 25 PC                            |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 242,67 Gram                      |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 152,4 x 114,3 x 101,6 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85479000                         |

## Specificaties

|   |     |
|---|-----|
| <b>Draaibare schroefdraad:</b>                                  | Nee |
| <b>Eendelig:</b>  | Nee |
| <b>Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermingslang CSA:</b> | Ja  |
| <b>Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermingslang UL:</b>  | Ja  |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

