



Noodverlichtingsarmatuur Decolux
Decentraal 22 watt, continu opbouw led
armatuur inclusief controlebouwsteen serie
decolux

DECO LED20/CIS
7TCA305020R0012

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0012
Oude artikelnummer	11100352
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Decolux
Type	DECO LED20/CIS
Garantie	3 jaar
Omschrijving	Decentraal 22 watt, continu opbouw led armatuur inclusief controlebouwsteen serie decolux
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	19 kalenderdagen
GTIN code	8713812772219
Netto gewicht	2200 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 320,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	2200 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	94056180

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Wandopbouw/plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Lengte (millimeter):	350
Hoogte/diepte (millimeter):	101
Breedte (millimeter):	350
Buitendiameter (millimeter):	350
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	3
Accu-eigenschap:	NiCd
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	22

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	4000 - 4000
Kleurweergave-index:	80-89
Beschermingsklasse:	I
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. stroom (milliampère):	108 - 108
Vermogensfactor:	0.87
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 30
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	207
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	207
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Slagvastheid:	IK10
Max. systeemvermogen (watt):	23
Lichtstroom in standby modus (lumen):	207
Nom. bedrijfsduur (uur):	3 - 3
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	3
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

