



VKG333M

**Vision 3-fase groepenkast - 9 groepen, HS, 3x ALS 2P**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

**Uitvoering**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 5 |
|--------------|---|

**Installatie, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|

**Funcities**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Ja |
|-----------------------------------|----|

**Installatie, montage**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Type buis invoer | Standaard |
|------------------|-----------|

**Configuratie**

|  |   |
|--|---|
| Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD | 0 |
|--|---|

**Capaciteit**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 36 |
|----------------|----|

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

**Afmetingen**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Diepte                  | 89 mm    |
| Inwendige diepte        | 79,60 mm |
| Hoogte                  | 695 mm   |
| Breedte                 | 220 mm   |
| Aantal breedte-eenheden | 12       |
| Dikte zijwand           | 2,50 mm  |

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Vergrendelbaar             | Nee |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

**Materiaal**

|           |            |
|-----------|------------|
| RAL-code  | 7035       |
| Kleur     | Lichtgrijs |
| Materiaal | Kunststof  |

**Aansluiting**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
| Aantal fasen              | 3  |

**Leveringsomvang**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal aardlekschakelaars | 3 |
|---------------------------|---|

**Samenstelling**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Aantal groepen           | 9   |
| Aantal lichtgroepen      | 9   |
| Aantal verdelerrijen     | 3   |
| Met kWh-meter            | Nee |
| Aantal DIN-rails         | 3   |
| Uitbreiding mogelijkheid | Ja  |
| Met beltransformator     | Nee |
| Met contactdoos          | Nee |

---

**Veiligheid**

|  |   |
|--|---|
| Slagvastheid IK                            | IK07                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Aantal aardlekautomaten 30mA               | 0   |
| Aantal aardlekautomaten 300mA              | 0   |

**Compatibiliteit**

|              |     |
|--------------|-----|
| Fornuisgroep | Nee |
|--------------|-----|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|