



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal
2 watt rond zwart continu inbouw led
armatuur, inclusief controle- bouwsteen, serie
Evago. Lichtspreiding: lang (L), bijvoorbeeld
gangen, RAL9011

EVA-R-DLI/CIS/ZWART

7TCA305020R0014

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0014
Oude artikelnummer	5530217161
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-R-DLI/CIS/ZWART
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Decentraal 2 watt rond zwart continu inbouw led armatuur, inclusief controle- bouwsteen, serie Evago. Lichtspreiding: lang (L), bijvoorbeeld gangen, RAL9011
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812772349
Netto gewicht	476 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 270,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	590 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	225 x 170 x 62 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Zwart
RAL-nummer behuizing:	9011
Montagewijze:	Inbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	316
Hoogte/diepte (millimeter):	78
Breedte (millimeter):	100
Buitendiameter (millimeter):	100
Inbouwlengte (millimeter):	316
Inbouwbreedte (millimeter):	68
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	35
Inbouwdiameter (millimeter):	68
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	1
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP42
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig

Specificaties

Lampvermogen (watt):	2
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5600 - 5600
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. stroom (milliampère):	15 - 15
Vermogensfactor:	0.85
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	203
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	203
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Max. systeemvermogen (watt):	3
Lichtstroom in standby modus (lumen):	203
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	7
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

