



## Hulpcontact, relais Magneetschakelaar / NF HulpMagneetschakelaar 6NO + 2NC Spoel code 14 groot spanningsbereik

NF 62E-14 250-500VAC/DC

1SBH137001R1462

Generated on 18-1-2024

### Algemene informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Assortiment           | Nederland   |
| Bestelnummer          | 1SBH137001R1462   |
| Oude artikelnummer    | NF62E-14  |
| ETIM Productklasse    | EC000196 - Hulpcontact, relais                                      |
| Merknaam              | ABB Componenten   |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / NF  |
| Type                  | NF 62E-14 250-500VAC/DC   |
| Omschrijving          | HulpMagneetschakelaar 6NO + 2NC Spoel code 14 groot spanningsbereik |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                      |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen  |
| GTIN code             | 3471523100541   |
| Netto gewicht         | 0,36 Kilogram   |
| Land van herkomst     | FR  |

### Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 128,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DC                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Besteleenheid                     | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,432 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 80 x 45 x 110 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                 |

Generated on 18-1-2024

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| Uitvoering:   | Hulp               |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):                         | 250 - 500          |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):                         | 250 - 500          |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                               | 250 - 500          |
| Type stuurspanning:   | AC/DC              |
| Nom. bedrijfsstroom I <sub>e</sub> , 400 V (ampère):            | 3                  |
| Montagewijze:   | DIN-rail/schroef   |
| Aansluitwijze hulpstroomcircuit:                                | Schroefaansluiting |
| Interface:  | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                       | 2                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                           | 6                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend: | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend:               | 0                  |
| Met LED indicatie:  | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                         | 0                  |
| Handbediening:  | Nee                |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

