


## UFH-TACK-KLS30: Henco Verbundpl. aus styropordämmung mit folie 30mm masche 100x100mm u



### Kommerzielle Informationen

Die UFH-TACK-KLS sind EPS-Tackerplatten in Form eines Klappsets. Wenn man diese aufklappt, erhält man eine Fläche von 2m<sup>2</sup> pro Klappset. Die Folie auf dieser Tackerplatte hat einen Aufdruck mit einem Raster von 100 x 100 mm. Das Fußbodenheizungsrohr muss darauf mit Tackernägeln unter Verwendung einer Tackermaschine (UFH-TACK) befestigt werden.

- EPS
- 2m<sup>2</sup>
- 100 x 100 mm Rasterdruck

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	30 mm
Länge	1.000 mm
Breite	1.000 mm
Nettogewicht	0,500 kg

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Werkstoff	Polystyrol (PS)	Dicke inklusive Noppen	30 Millimeter
EPS-Typ nach EN 13163	sonstige	Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1	15 Meganewton pro Kubikmeter
Noppenplatte	✘	Geräuschdämmung	29 Dezibel (A)
Tackerplatte	✓	Breite	10 Millimeter 00
Einlegeplatte	✘	Länge	20 Millimeter 00
Klettbefestigung	✘	Isolierstärke	30 Millimeter
Mit Folie	✓	Geeignet für Rohrdurchmesser	16  Millimeter 20
Mit Wärmeleitplatte	✘		
Rollbar	✘		
Zusammenklappbar	✓		