

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSet CRN S3DEX - Kast - 300x200x150mm - IP66 / IK10 - RAL7035

NSYS3DEX3215

EAN Code: 3606480158674

Prijs: 125,20 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| range | PanelSeT |
| product name | PaneelSeT S3DEX |
| Applicatie | ATEX gecertificeerde applicatie |
| Categorie | Compacte kast |
| nominale hoogte kast | 300 mm |
| nominale breedte kast | 200 mm |
| nominale diepte kast | 150 mm |
| deurtype | Vol |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat |
| type wartelplaat | Zonder kabeldrukplaat |
| type toebehoren installatie | Wandmontage |
| bestemming product | Voor potentieel explosieve omgevingen |
| apparatsamenstelling | 1 deur 1 slot lichaam met geklampte dopmoer |

Complementair

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| samenstelling lichaam | Lichaam uit één stuk Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte |
| aantal deuren | Voorkant: 1 deur(en) |
| deuropening | Omkeerbaar (120 °) |
| type slot | Dubbelbaard slot |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester poeder |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| standards | EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009 |
| markering | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db volgens de ATEX-richtlijn 94/9/EC |
| net weight | 3 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 4X/13 |
| IK beschermingsgraad | IK10 conform aan IEC 62262 |
| IP beschermingsgraad | IP66 conform aan IEC 60529 (kasten met één deur) |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 20,000 cm |
| Package 1 Width | 21,500 cm |
| Package 1 Length | 31,500 cm |
| Package 1 Weight | 3,130 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAM |
| Number of Units in Package 2 | 135 |
| Package 2 Height | 213,000 cm |
| Package 2 Width | 100,000 cm |
| Package 2 Length | 120,000 cm |
| Package 2 Weight | 436,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|----------|-------------|
| Coverage | Kernproduct |
| Garantie | 18 months |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 29

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No