

## UFH-ISOPRO11: Noppenplaat met 11mm EPS isolatie - 1,12M<sup>2</sup>



### Commerciële informatie

Een systeem waarbij de buis wordt gemonteerd in een voorgevormde noppenplaat. Snel te plaatsen zonder specifieke gereedschappen. Vereist een volledige vlakke ondergrond. Er kan maximum één isolatielaag extra voorzien worden onder de noppenplaat.

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	11 mm
Lengte	1.400 mm
Breedte	800 mm
Netto gewicht	0,893 kg

#### Certificaten

#### Toepassingen

Vloerverwarming

#### Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Materiaal	Polyethyleen (PE)	Thermische geleidbaarheid conform EN 12664	0,034 Watt per meter Kelvin
Noppenplaat	✓	Breedte	1400 Millimeter
Tackerplaat	✗	Lengte	800 Millimeter
Inlegplaat	✗	Isolatiedikte	11 Millimeter
Klittenbandbevestiging	✗	Geschikt voor buisdiameter	16 17 Millimeter
Met folie	✗		
Met warmtegeleidingsplaat	✗		
Met contactgeluidsisolatie	✗		
Brandklasse volgens EN 13501-1	Eca		
Rolbaar	✗		
Inklapbaar	✗		