

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PBM-KNX-DX-4W

93365 EAN: 4007529933655

- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: 38 x 41 x 12 mm
- Stroomverbruik: 9.5 mA (typ.) (I<sub>max</sub> instelbaar 12,5 mA of 20 mA)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PBM-KNX-DX-4W		93365

## Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	38 x 41 x 12 mm
	9.5 mA (typ.) (I <sub>max</sub> instelbaar 12,5 mA of 20 mA)
Stroomverbruik:	
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Display-elementen:	Programmeer LED
KNX TP 256:	Ja
	aansluitstrip: 8- polig
Aansluitingen en kabels:	Geprefabriceerde aansluitdraden (tot max. 5 m verlengbaar)
	I <sub>max</sub> 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA
LED-aansluiting:	

## Productinformatie

Binair in- en uitvoerapparaat(drukknop interface) voor toepassing in inbouw contactdozen van 60 mm

Er zijn vier kanalen beschikbaar, die elk als ingang voor een potentiaalvrije drukknop- of schakelcontact of als binaire uitgang voor de aansturing van een controlelamp kunnen worden gebruikt.

Gebruiksvriendelijke ETS interface

De volgende functies zijn mogelijk:

- schakelen
- prioriteitsregeling
- percentagewaarde
- sequencer
- HVAC-modus
- dimmen
- jaloeziebesturing
- scène
- flanken
- teller

Parameter-instellingen vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen

De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.



