



KABELDOOS

Abox 700-70²



Abox 700-70²

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

300 x 450 x 132 mm
Artikelnummer: 87041001

Kabeldoos, Ui=690V, met 3 wurgnippels en contraamoer, IP54, M63, afdichtbereik 24 - 43 mm, seriematig verzegelbaar

grijs, 4 klemblokken 4 x 70 mm², 16-70²

IP54
IP65

70²

IK07



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	132 mm

Materiaal:

Deksel:	polystyreen
Behuizing:	polystyreen
materiaal:	polystyreen

Toebehoren

DMS M20/w - M20, wit

DMS M25/w - M 25, wit

Abox 700 KLS-70² - klemblok

KST M25-33 - koppelstukken

KST M25-17 - koppelstukken

DMS M40 - Dubbele membraansteunen

BST M20/sw - ontluichtings wartels

AK MPI 3 - montageplaat

AST M20 - invoerwartel

AST M32 - invoerwartel

AST M40 - invoerwartel

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - Dubbele membraansteunen

DMS M25 - Dubbele membraansteunen

DMS M32 - Dubbele membraansteunen

DMS M32/4 - Dubbele membraansteunen



KABELDOOS

Abox 700-70²

Andere eigenschappen

verzegelset:	Ja
Totaal aantal invoeringen:	16
Kabeldoorsnede:	70 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Draaimoment van de dekselschroef:	1 N m