



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal
2 watt ontworpen voor montage tot 4 meter,
zwartcontinu wandopbouw led armatuur +
DALI controlebouwsteen,serie Evago.
Lichtspreiding: spot (S)

EVA-DSO/DALI/ZWART

7TCA305020R0060

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0060
Oude artikelnummer	5533217957
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-DSO/DALI/ZWART
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Decentraal 2 watt ontworpen voor montage tot 4 meter, zwartcontinu wandopbouw led armatuur + DALI controlebouwsteen,serie Evago. Lichtspreiding: spot (S)
Overig	Inclusief DALI communicatie module, conform EN62386
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812772943
Netto gewicht	830 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 305,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	960 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	225 x 170 x 62 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Zwart
RAL-nummer behuizing:	9011
Montagewijze:	Wandopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	150
Hoogte/diepte (millimeter):	35
Breedte (millimeter):	150
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Aluminium
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inboudiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	1
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP54
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig

Specificaties

Lampvermogen (watt):	2
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5600 - 5600
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. stroom (milliampère):	15 - 15
Vermogensfactor:	0.85
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 35
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	176
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	274
Incl. pictogram:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Max. systeemvermogen (watt):	3
Lichtstroom in standby modus (lumen):	176
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Steekaansluiting

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Wandopbouw	
Inbouwdiepte (millimeter)	0		W3
Breedte (millimeter)	0	150	H
Inbouwbreedte (millimeter)	0		H1
Lengte (millimeter)	0		L
Inbouwlengte (millimeter)	0		L1
Lengte optiek (millimeter)	0		OL
Breedte optiek (millimeter)	0		OW
Breedte 1 (millimeter)	0		W1

Breedte 2 (millimeter)	0	W2
------------------------	---	----

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

