



Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 1P+N, C Kar. 13 A, 30ma, 6ka, Type F

DS301C C13 F30
2CSR255563R1134

Generated on 1-5-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSR255563R1134
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS301C C13 F30
Omschrijving	Aardlekautomaat 1P+N, C Kar. 13 A, 30ma, 6ka, Type F
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	53 kalenderdagen
GTIN code	8012542723653
Netto gewicht	0,11 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 195,00 per 1 PC
Ingangsdatum	09-04-2025
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,127 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,068 x 0,018 x 0,092 Millimeter
CBS nummer	85363010

Specificaties

Aantal polen (totaal):	1
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	13
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	F
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	6
Frequentie:	50 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	C
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Breedte in module-eenheden:	1
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1.5 - 16
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1.5 - 16
Verliesvermogen (watt):	2.47

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

