



KABELDOOS

Abox 700-70²



Abox 700-70²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

300 x 450 x 132 mm

Artikelnummer: 87041001

verbindingsdoos, Ui=690V, met 3 wurgnippels en contraoer, IP54, M63, afdichtbereik 24 - 43 mm, seriematig verzegelbaar

grijs, 4 klemblokken 4 x 70 mm², 16-70²

IP65
IP54

70²

IK07



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	132 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	16
Kabeldoorsnede:	70 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

Toebehoren

Abox 700 KLS-70² - klemblok

AK MPI 3 - montageplaat

AST M20 - invoeringen

AST M32 - invoeringen

AST M40 - invoeringen

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M32/4 - dubbel membraaninvoeringen

KS M20 - combiset

KS M32 - combiset

KS M40 - combiset

KST M32 - combibruggen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

Abox 700-70²

verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee

KVR M32-MGM - Kabelwartel

KVR M40-MGM - Kabelwartel

KVR M50-MGM - Kabelwartel

NS35-216/3 - DIN-rail

RST M20 - buisinvoeringen

RST M32 - buisinvoeringen

SNI M20 - schijfnippel

SNI M32 - schijfnippel

SNI M40 - schijfnippel

VST M20 - afsluitstoppen

VST M32 - afsluitstoppen

VST M40 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel