

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEN
- 52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER
Fabricaat: Masterwatt.
Type: E-Smart Plus 50.
Constructie: RVS boilervat met gepassiveerde lasnaden.
Inhoud (dm³): 50 liter.
Temperatuur (°C): 45 – 75.
Opwarmtijd 10-60°C (h): 1:37.
Vermogen (kW): 1,8
Druk (kPa): 800 (maximale werkdruk)
Afmetingen (mm): 553 x 450 x 465 (h x b x d)
Aansluitingen:
- Koud water toevoer: ½".
- Warm water afvoer: ½".
Massa (kg): 15,5 (leeg).
Materiaal boilervat: RVS 316L
Isolatie: PUR (niet demontabel).
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
-aantal (st.): 1.
-droog element
-aansluitspanning (V): 230.
-bediening via display.
Productlabel (energielabel): C
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

52

WATERINSTALLATIES

52.51

VOORRAADTOESTELLEN

52.51.10-a

ELEKTRISCHE BOILER

0. ELEKTRISCHE BOILER

Fabricaat: Masterwatt.

Type: E-Smart Plus 80.

Constructie: RVS boilervat met gepassiveerde lasnaden.

Inhoud (dm³): 80 liter.

Temperatuur (°C): 45 – 75.

Opwarmtijd 10-60°C (h): 2:35.

Vermogen (kW): 1,8

Druk (kPa): 800 (maximale werkdruk)

Afmetingen (mm): 783 x 450 x 465 (h x b x d)

Aansluitingen:

- Koud water toevoer: ½".

- Warm water afvoer: ½".

Massa (kg): 20,5 (leeg).

Materiaal boilervat: RVS 316L

Isolatie: PUR (niet demontabel).

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.

Verwarmingselement:

-aantal (st.): 1.

-droog element

-aansluitspanning (V): 230.

-bediening via display.

Productlabel (energielabel): C

4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEN
- 52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER
Fabricaat: Masterwatt.
Type: E-Smart Plus 100.
Constructie: RVS boilervat met gepassiveerde lasnaden.
Inhoud (dm³): 100 liter.
Temperatuur (°C): 45 – 75.
Opwarmtijd 10-60°C (h): 3:14.
Vermogen (kW): 1,8
Druk (kPa): 800 (maximale werkdruk)
Afmetingen (mm): 933 x 450 x 465 (h x b x d)
Aansluitingen:
- Koud water toevoer: ½".
- Warm water afvoer: ½".
Massa (kg): 25,5 (leeg).
Materiaal boilervat: RVS 316L
Isolatie: PUR (niet demontabel).
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
-aantal (st.): 1.
-droog element
-aansluitspanning (V): 230.
-bediening via display.
Productlabel (energielabel): C
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

52

WATERINSTALLATIES

52.51

VOORRAADTOESTELLEN

52.51.10-a

ELEKTRISCHE BOILER

0. ELEKTRISCHE BOILER

Fabricaat: Masterwatt.

Type: E-Smart Plus 120.

Constructie: RVS boilervat met gepassiveerde lasnaden.

Inhoud (dm³): 120 liter.

Temperatuur (°C): 45 – 75.

Opwarmtijd 10-60°C (h): 2:20.

Vermogen (kW): 3,0

Druk (kPa): 800 (maximale werkdruk)

Afmetingen (mm): 893 x 585 x 570 (h x b x d)

Aansluitingen:

- Koud water toevoer: ¾".

- Warm water afvoer: ¾".

Massa (kg): 30,5 (leeg).

Materiaal boilervat: RVS 316L

Isolatie: PUR (niet demontabel).

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.

Verwarmingselement:

-aantal (st.): 1.

-droog element

-aansluitspanning (V): 230.

-bediening via display.

Productlabel (energielabel): C

4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

52

WATERINSTALLATIES

52.51

VOORRAADTOESTELLEN

52.51.10-a

ELEKTRISCHE BOILER

0. ELEKTRISCHE BOILER

Fabricaat: Masterwatt.

Type: E-Smart Plus 150.

Constructie: RVS boilervat met gepassiveerde lasnaden.

Inhoud (dm³): 150 liter.

Temperatuur (°C): 45 – 75.

Opwarmtijd 10-60°C (h): 2:55.

Vermogen (kW): 3,0

Druk (kPa): 800 (maximale werkdruk)

Afmetingen (mm): 1070 x 585 x 570 (h x b x d)

Aansluitingen:

- Koud water toevoer: ¾".

- Warm water afvoer: ¾".

Massa (kg): 33,5 (leeg).

Materiaal boilervat: RVS 316L

Isolatie: PUR (niet demontabel).

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.

Verwarmingselement:

-aantal (st.): 1.

-droog element

-aansluitspanning (V): 230.

-bediening via display.

Productlabel (energielabel): C

4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.