



# Hulpcontact, relais Magneetschakelaar / NF HulpMagneetschakelaar 3NO + 1NC Spoelcode: 11 Breed spanningsbereik Push- in Springtechniek

NF 31EK-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

1SBH137005R1131

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Assortiment           | Nederland   |
| Bestelnummer          | 1SBH137005R1131   |
| ETIM Productklasse    | EC000196 - Hulpcontact, relais  |
| Merknaam              | ABB Componenten   |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / NF  |
| Type                  | NF 31EK-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC   |
| Omschrijving          | HulpMagneetschakelaar 3NO + 1NC Spoelcode: 11<br>Breed spanningsbereik Push-in Springtechniek |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen  |
| GTIN code             | 3471523152618   |
| Netto gewicht         | 0,285 Kilogram  |
| Land van herkomst     | FR  |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 78,80 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | DC               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,3 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 77 x 45 x 92,3 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                  |

Generated on 18-1-2024

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| Uitvoering:   | Hulp                |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):                         | 24 - 60             |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):                         | 24 - 60             |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                               | 20 - 60             |
| Type stuurspanning:   | AC/DC               |
| Nom. bedrijfsstroom I <sub>e</sub> , 400 V (ampère):            | 3                   |
| Montagewijze:   | DIN-rail/schroef    |
| Aansluitwijze hulpstroomcircuit:                                | Veerklemaansluiting |
| Interface:  | Nee                 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                       | 1                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                           | 3                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend: | 0                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend:               | 0                   |
| Met LED indicatie:  | Nee                 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                         | 0                   |
| Handbediening:  | Nee                 |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

