

# Productinformatieblad

Specificaties



## ComPacT - MODBUS SL Communicatie Interface module

LV434000

EAN Code: 3606481201683

**Prijs: 252,50 EUR**

### Hoofd

<b>range of product</b>	Compact nsx100...250 Compact nsx400...630 Compact ns 630b...1600 Compact ns 1600b...3200
<b>device short name</b>	IFM
<b>product or component type</b>	Interfacemodule
<b>bereik compatibiliteit</b>	Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact POWERPACT L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R

### Complementair

<b>type communicatienetwerk</b>	Universal Logic Plug op RJ45 met 2 poorten Modbus, seriële Modbus-verbinding slave9,6...38,4 kbaud op 1 RJ45
<b>mounting mode</b>	Met klemmen
<b>mounting support</b>	35mm DIN rail
<b>nauwkeurigheidsklasse</b>	Klasse 2 voeding
<b>ingangsspanning</b>	24 V DC - 20...10 %
<b>uitgangsspanning</b>	24 V DC
<b>uitvoerstroom 3s-piek</b>	3 A
<b>stroomverbruik</b>	30 mA 24 V DC kamertemperatuur
<b>stroomverbruik in W</b>	1,635 W
<b>geheugentype</b>	EEPROM gegevensopslag
<b>connections - terminals</b>	RJ45 connector Schroefklemmen
<b>product certifications</b>	EAC cULus CE FCC
<b>standards</b>	CISPR22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

height	109 mm
width	18 mm
depth	73 mm
net weight	120 g

## Omgeving

IP beschermingsgraad	Connectoren: IP20 Andere onderdelen: IP30
relatieve vochtigheid	5...85 % bij 55 °C zonder condensatie
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-20...70 °C
pollution degree	3
vlamvertraging	V0 conform aan UL 94
schokbestendigheid	+/- 15 gn 11 ms conform aan EN/IEC 60068-2-27
trillingsfrequentie	5...8,4 Hz conform aan EN/IEC 60068-2

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	117,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,772 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 28

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 53781fec-693b-4ccc-9c67-d665770336b4

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.