



# Wartel voor metalen kabelbescherm slang T&B Liquidtight Fittings Rechte Koppeling met Borgmoer Vloeistofdichte, voor Bescherm slang 4 Inch, NPT 4 Inch

5340

7TAD012190R0004

Generated on 27-3-2026

## Algemene informatie

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland  |
| <b>Bestelnummer</b>          | 7TAD012190R0004  |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | 5340   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC001180 - Wartel voor metalen kabelbescherm slang   |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Draad- en kabelmanagement  |
| <b>Serie/programma</b>       | T&B Liquidtight Fittings   |
| <b>Type</b>                  | 5340   |
| <b>Omschrijving</b>          | Rechte Koppeling met Borgmoer Vloeistofdichte, voor Bescherm slang 4 Inch, NPT 4 Inch<br>4 inch rechte geïsoleerde vloeistofdichte koppeling van smeedbaar gietijzer |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 56 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 5414363099987  |
| <b>Netto gewicht</b>         | 3,41 Kilogram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | BE   |

## Prijs

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 54724,00 per 100 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2026            |
| <b>Conditiegroep</b> | LQ                    |

## Logistieke gegevens

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                          |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                                |
| <b>Stapgrootte afname</b>                | 1 PC                                |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 3,41 Kilogram                       |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 223,52 x 147,32 x 167,64 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85479000                            |

Generated on 27-3-2026

## Specificaties

|  |     |
|--|-----|
| <b>Draaibare schroefdraad:</b>                               | Nee |
| <b>Eendelig:</b>   | Nee |
| <b>Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang CSA:</b> | Ja  |
| <b>Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang UL:</b>  | Ja  |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

