

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys U - communicatiemodule - Advantys STB - 24V DC

LULC15

EAN Code: 3389118212916

Prijs: 217,30 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	LUL
product or component type	Communicatiemodule
compatibiliteit product	LUCB LUCD LUCM LUCU LUCV LUCW LUCX LUCY LUCZ
device application	Communicatie
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys U LUB niet-omkerende stroombasis TeSys TeSys U LU2B omkerende stroombasis

Complementair

hoofd functie beschikbaar	Communicatiemodule
mounting mode	Plug-in
montagezone	Voorzijde
fysieke interface	CAN
type bus	Advantys STB
type kabel aansluiting	Firewire
protocol communicatiepoort	CAN2.B CAN2.OA
adressering	Zelfadresserend
transmissiesnelheid	800 kbit/s
stroomverbruik	1.5 mA bij 24 V DC 20...28 V
logische ingang	Positief bij 24 V DC - 7 mA
respons tijd	10 ms +/- 30 % wijzigen naar status 0 10 ms +/- 30 % wijzigen naar status 1
ingangstype	Resistief
aantal uitgangen	2 gericht op starter-besturing spoelbediening 1
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
uitvoer stroom 3s-piek	<= 500 mA
vermogen schakelstroom	0,5 mA bij 24 V
lokale signalering	3 LED voorpaneel
aansluitingssteek	3,81 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,14...1 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,14...1 mm ² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...0,5 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...1 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,14...0,5 mm ² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,14...0,75 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,25...0,34 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5 mm ² flexibel met
--	---

bijbehorend type kabel	AWG 26...AWG 16
-------------------------------	-----------------

aanspanmoment	0,2...0,25 N.m2,5 mm
----------------------	----------------------

Omgeving

ambient air temperature for operation	-25...55 °C
--	-------------

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
-----------------------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
-------------------------------------	---

Package 1 Height	4,9 cm
-------------------------	--------

Package 1 Width	4,9 cm
------------------------	--------

Package 1 Length	11,3 cm
-------------------------	---------

Package 1 Weight	106,0 g
-------------------------	---------

Unit Type of Package 2	S02
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 2	35
-------------------------------------	----

Package 2 Height	15,0 cm
-------------------------	---------

Package 2 Width	30,0 cm
------------------------	---------

Package 2 Length	40,0 cm
-------------------------	---------

Package 2 Weight	4,065 kg
-------------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeen vrije status	Product met halogeen vrije kunststof onderdelen

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.