

28 504 670



Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO

- Ausladung 180-210 mmKugelgelenk 30° schwenkbar
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 6 l/min

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Dark Chrome	28 504 670-19
Chrom	28 504 670-00
Platin gebürstet	28 504 670-06
Platin	28 504 670-08
Light Gold gebürstet	28 504 670-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 504 670-28
Schwarz matt	28 504 670-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 504 670-46
Champagne (22kt Gold)	28 504 670-47
Chrom gebürstet	28 504 670-93
Dark Platinum gebürstet	28 504 670-99

#### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -


•Max. Einbautiefe 163 mm •Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90




28 504 670

mm [inches]



#### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



MEM


28 504 670

Zertifikate

LGA\_19



28 504 670







28 504 670

### **Ersatzteilstückliste**